

Caratteristiche principali del prodotto

- Capacità della piattaforma fino a 230 kg
- Agevole passaggio attraverso le porte standard e negli ascensori
- L'esclusivo telaio aperto riduce i tempi di manutenzione giornaliera
- Azionamento con motore CC, per una maggiore durata

Caratteristiche standard		
■ Batteria esente da manutenzione	■ Impianto frenante automatico	■ Guida a tutta altezza
■ Controllo proporzionale	■ Sistema di discesa di emergenza	■ Tasca per carrello elevatore e occhielli di sollevamento
■ Binario paraurti	■ Arresto di emergenza su piattaforma e comandi a terra	■ Tecnologia di verniciatura elettroforetica
■ Guida 4x2	■ Sistema di diagnosi dei guasti	■ Parapetto pieghevole
■ Pneumatici antitraccia	■ Protezione dall'inclinazione	■ Sistema di rilevamento del sovraccarico
■ Protezione per le mani integrata	■ Protezione automatica dalle buche	
Caratteristiche opzionali		
■ Dispositivo anticollisione sopraelevato	■ Faro	■ RCBO
■ Alimentazione CA alla piattaforma		

SINOBOOM

Sinoboom Intelligent Equipment Co Ltd

📍 No.128 East Jinzhou Av., Ningxiang Hi-Tech Industry Park, Changsha, Hunan, Cina, 410600

🌐 www.sinoboom.com

✉ sales@sinoboom.com

Piattaforme aeree a forbice serie elettriche

1932SE

Conformità agli standard SO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS

Modello		1932SE
Dimensione		Metrico
Altezza massima di lavoro		7,6 m
A Altezza massima della piattaforma		4,5 m
B Massima estensione orizzontale		0,6 m
C Lunghezza a riposo		1,52 m
D Larghezza a riposo		0,81 m
Altezza: riposto	Binario piegato	1,77 m
	Binario dispiegato	2,1 m
F Interasse		1,13 m
Spazio libero dal suolo (protezione per le buche in stato riposto)		65 mm
Spazio libero dal suolo (protezione per le buche in stato dispiegato)		25 mm
Dimensioni della piattaforma (L×W×H)		1,37 m×0,7 m×1,1 m
Prestazioni		
Occupanti consentiti dalla piattaforma		2 persone
Capacità della piattaforma		230 kg
Capacità dell'estensione di sollevamento		120 kg
Velocità di guida, agganciato		4 km/h
Velocità di guida, sollevato		0,8 km/h
Tempo di sollevamento (senza carico)		26 s
Tempo di discesa (senza carico)		24 s
Pendenza superabile		25%
Raggio di sterzata (interno/esterno)		0,45 m/1,6 m
Valutazione dell'inclinazione (dalla parte anteriore a quella posteriore/da lato a lato)		3°/1,5°
Pneumatici solidi		255×76 mm
Potenza		
Batterie		12 V×2/115 Ah
Sorgente di alimentazione		24 V CC
Modalità di guida		Motore, ruota posteriore
Ingresso del caricatore		100 ~ 240 V CA
Uscita del caricatore		15 A
Capacità del sistema idraulico		4 L
Peso		
Peso (interno)		1.210 kg
Conformità agli standard		ISO/CE/EAC

